

KIT FIX RESET

Ficha Técnica



1. PERFIL DEL PRODUCTO

Gama: Mantenimiento optimo.

Ideal para: Usuarios de los modelos TuboX3 y R3SET que desean prolongar la vida útil de su equipo y asegurar una estanqueidad perfecta de forma permanente.

Descripción: El KIT FIX RESET es la solución integral diseñada para restaurar y mantener el sellado hermético original de tu presurizador. Incluye los componentes esenciales para asegurar que la presión interna se mantenga constante año tras año, garantizando que tus pelotas de pádel y tenis conserven siempre su rebote óptimo. El mantenimiento es lo mas importante para el correcto funcionamiento de cualquier presurizador. **Se recomienda como mínimo hacer un mantenimiento de limpieza y engrase regularmente para un correcto funcionamiento. La junta tórica debe cambiarse aproximadamente cada seis meses.**

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad: Diseñado exclusivamente para los modelos TuboX3 y R3SET.

Componentes de Sellado: Junta tórica de alta fidelidad fabricada en elastómero de alta resistencia.

Junta Tórica: Caucho de Nitrilo de alta densidad (NBR), Libre de Ftalatos.

Lubricación: Incluye un bote de grasa de silicona técnica de grado profesional.

Documentación: Guía rápida de mantenimiento y acceso directo mediante código QR a instrucciones detalladas.

Seguridad: Componentes fabricados bajo estándares europeos (Libres de Ftalatos).



3. RENDIMIENTO Y VENTAJAS

Restauración de Estanqueidad: Recupera el sellado original de fábrica, eliminando cualquier fuga de aire por desgaste o suciedad.

Protección Prolongada: La grasa de silicona protege la junta contra la sequedad y la fricción, reduciendo el desgaste prematuro del sistema de rosca.

Instalación Rápida: Componentes de fácil sustitución que permiten realizar un mantenimiento preventivo en menos de 2 minutos.

Ahorro y Sostenibilidad: Evita tener que sustituir el dispositivo completo mediante un mantenimiento económico y eficiente.

KIT FIX RESET

Ficha Técnica

4. RECOMENDACIONES DE USO

1.

Sustitución Periódica

Se recomienda cambiar la junta cada 6 meses para garantizar la integridad estructural del cierre.

2.

Limpieza Industrial

Limpiar periódicamente la junta, el espacio donde se aloja y en el interior de la tapa donde se apoya la junta para eliminar restos de arena, pelos, suciedad de las pistas o pelotas que puedan comprometer el sellado.

3.

Lubricación Estratégica

Aplicar grasa de silicona en pequeñas cantidades sobre la junta tórica para asegurar un giro de tapa suave y un cierre hermético.

4.

Seguridad

Verificar siempre el sellado antes de iniciar un proceso de carga de alta presión.

Recomendación: Desde Tubo+ siempre aconsejamos realizar un mantenimiento preventivo periódico para prolongar la vida útil de tu presurizador. La junta tórica es el componente **MÁS IMPORTANTE** para garantizar la estanqueidad y el correcto funcionamiento del dispositivo.



www.tubo.plus
100% SPANISH BLOOD - MADE IN SPAIN
FEEL THE PRESSURE

¿Qué presión darle a tus pelotas?

Pelota lenta
11 PSI
Bote medio
15 PSI

Medio/Rápido
24 PSI
Pelota Rápida
29 PSI