



www.29psi.com



X4e con bomba

Ficha Técnica

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad: válido para botes de 3 y 4 pelotas (pádel o tenis).

Cuerpo del contenedor: policarbonato técnico de grado industrial con alta tolerancia a impactos y presión continuada.

Junta Tórica: caucho de Nitrilo de alta densidad (NBR), Libre de Ftalatos.

Bomba Incluida: 27 cm en aleación de aluminio (CNC) anodizado. Con manómetro de alta precisión que gira 360° (para zurdos y diestros)

Válvula: latón macizo dorado con obús intercambiable de norma Schrader.

Manómetro: integrado en el cuerpo de la bomba, rotación completa de 360° y empuñadura ergonómica basculante en "T" (apto para conectores Presta y Schrader).

Tapón: con cabecilla fabricado específicamente por nosotros, hecha de polímero técnico de alta densidad y lleva una cabecilla específica para poder empujar la válvula para abajo.

Presión Idónea: 29 PSI. Ajuste recomendado para que las pelotas recuperen su presión original de torneo.



2. RENDIMIENTO Y VENTAJAS

Calibrado de alta exactitud: El reloj rotatorio incorporado en la bomba permite verificar y ajustar la presión interna con exactitud matemática, devolviendo a la pelota el bote vivo de un envase recién desprecintado.

Máxima flexibilidad de carga: a diferencia de los sistemas rígidos tradicionales, el formato X4e admite tanto botes de 3 como de 4 pelotas indistintamente.


Sostenibilidad real: multiplica la duración del material de juego, recortando las compras recurrentes de botes de plástico y la huella ecológica generada por el caucho desechado.

Fabricación segura: ensamblado estrictamente con materiales neutros e inocuos, 100% libres de Ftalatos.

3. MODO DE EMPLEO

1.

CÓMO COLOCAR
LA JUNTA TÓRICA.



Preparación y Pre-cierre

Asegúrate de que la junta tórica esté en su posición, introduce las 4 pelotas y enrosca la tapa parcialmente, dejando un pequeño margen antes del cierre total.

2.

TAPAR PARTE DORADA
CON LA BOMBA.
PESTAÑA BAJADA.



Acoplamiento de Seguridad

Despliega el mango en "T" de la bomba, encaja el cabezal en la válvula tapando la parte dorada al introducir la bomba.

Importante: Mantén la pestaña de bloqueo hacia abajo mientras realizas el acoplamiento para asegurar un sellado hermético.

3.

ELEVAR LA PESTAÑA PARA
ACTIVAR EL SEGURO.



IMPORTANTE:
PARA DESMONTAR LA PUMP PRO,
GIRA EL MANÓMETRO HACIA
ABAJO PARA QUE LA PESTAÑA
NO CHOQUE CON EL.

Presurización Activa

Levanta la pestaña de bloqueo de la bomba para fijar la conexión. Bombear de forma constante observando el manómetro integrado hasta alcanzar la presión idónea de 29 PSI para una recuperación total de las pelotas. Al sacar la bomba, gira el manómetro hacia abajo para evitar que la pestaña choque con el y poder bajarla.

4.

IMPORTANTE:
PRESIONA LA VÁLVULA
HACIA ABAJO CON EL
TAPÓN PARA LIBERAR
LA PRESIÓN.



Apertura y Descompresión

Es imprescindible liberar el aire acumulado a través de la válvula de seguridad antes de abrir utilizando para ello el tapón con cabecilla técnica que incluye el dispositivo.